

Kompaktplatten für den Innenbereich



Krono Compact CGS nach EN 438 B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102 brauner Kern

Verwendung: Innenanwendung
Das Format 5580 x 2040 mm ist ungeeignet für freihängende Teile ohne Rahmenkonstruktion.

Dekore: alle Dekore aus der Kollektion Holzwerkstoffe

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 1 - 40 mm
3050 x 1320 mm / 1 - 40 mm
2800 x 2040 mm / 1 - 40 mm

5580 x 2040 mm / 1 - 18 mm
Vollformat aufgetrennt / 1 - 18 mm

Kennzeichnung: keine

61041 Krono Compact CGS
61042 Krono Compact CGS II. Wahl
61051 Krono Compact CGS getrennt in
61052 Krono Compact CGS getrennt in II. Wahl
61061 Krono Compact CGS Fixmaß
61062 Krono Compact CGS Fixmaß II.Wahl

Krono Compact CGF nach EN 438 B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 brauner Kern

Verwendung: Innenanwendung
Das Format 5580 x 2040 mm ist ungeeignet für freihängende Teile ohne Rahmenkonstruktion.

Dekore: alle Dekore aus der Kollektion Holzwerkstoffe

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 1 - 18 mm
3050 x 1320 mm / 1 - 18 mm
2800 x 2040 mm / 1 - 18 mm

5580 x 2040 mm / 1 - 18 mm
Vollformat aufgetrennt / 1 - 18 mm

Kennzeichnung: im Kern ein schwarzer Streifen

61011 Krono Compact CGF
61012 Krono Compact CGF II. Wahl
61021 Krono Compact CGF getrennt in
61022 Krono Compact CGF getrennt in II. Wahl
61031 Krono Compact CGF Fixmaß
61032 Krono Compact CGF Fixmaß II.Wahl

Krono Compact CGS nach EN 438
B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102
schwarzer Kern



Verwendung: Innenanwendung
Das Format 5580 x 2040 mm ist ungeeignet für freihängende Teile ohne Rahmenkonstruktion.

Dekore: alle Dekore aus der Kollektion Holzwerkstoffe

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 1 - 40 mm
3050 x 1320 mm / 1 - 40 mm
2800 x 2040 mm / 1 - 40 mm

5580 x 2040 mm / 1 - 18 mm
Vollformat aufgetrennt / 1 - 18 mm

Kennzeichnung: keine

- 61071 Krono Compact CGS schwarz
- 61072 Krono Compact CGS schwarz II. Wahl
- 61081 Krono Compact CGS schwarz getrennt in
- 61082 Krono Compact CGS schwarz getrennt in II. Wahl
- 61091 Krono Compact CGS schwarz Fixmaß
- 61092 Krono Compact CGS schwarz Fixmaß II.Wahl

Kompaktplatten für den Außenbereich



Kronoplan Color Baucompact CGS nach EN 438 B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102 brauner Kern

Verwendung:	Außenanwendung - ohne bauaufsichtlicher Zulassung		
Dekore:	101, 106, 112, 162, 171, 191, 515, 527, 537, 9551, 9552, 9553, 9555, 9557, 9559, 9560		
UV Schutzfolie:	nein, ausreichende UV-Beständigkeit ohne Folie		
Abmessung/Stärke:	2800 x 1300 mm	/	6, 8, 10 mm
	3050 x 1320 mm	/	6, 8, 10 mm
	2800 x 2040 mm	/	6, 8, 10 mm
	5580 x 2040 mm	/	6, 8, 10 mm
	Vollformat aufgetrennt	/	6, 8, 10 mm
	Kennzeichnung:	zwei schwarze Mittelstreifen im Kern	
61601	Kronoplan Color Baucompact CGS		
61602	Kronoplan Color Baucompact CGS II. Wahl		
61611	Kronoplan Color Baucompact CGS getrennt in		
61612	Kronoplan Color Baucompact CGS getrennt in II.Wahl		
61621	Kronoplan Color Baucompact CGS Fixmaß		
61622	Kronoplan Color Baucompact CGS Fixmaß II.Wahl		

Kronoplan Color Baucompact CGF nach EN 438 B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 brauner Kern

Verwendung:	Außenanwendung - mit bauaufsichtlicher Zulassung		
Dekore:	101, 106, 112, 162, 171, 191, 515, 527, 537, 9551, 9552, 9553, 9555, 9557, 9559, 9560		
UV Schutzfolie:	nein, ausreichende UV-Beständigkeit ohne Folie		
Abmessung/Stärke:	2800 x 1300 mm	/	6, 8, 10 mm
	3050 x 1320 mm	/	6, 8, 10 mm
	2800 x 2040 mm	/	6, 8, 10 mm
	5580 x 2040 mm	/	6, 8, 10 mm
	Vollformat aufgetrennt	/	6, 8, 10 mm
	Kennzeichnung:	ein schwarzer Mittelstreifen im Kern	
61541	Kronoplan Color Baucompact CGF		
61542	Kronoplan Color Baucompact CGF II. Wahl		
61551	Kronoplan Color Baucompact CGF getrennt in		
61552	Kronoplan Color Baucompact CGF getrennt in II.Wahl		
61561	Kronoplan Color Baucompact CGF Fixmaß		
61562	Kronoplan Color Baucompact CGF Fixmaß II.Wahl		

Kronoplan Color CGS nach EN 438
B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102
brauner Kern



Verwendung: Außenanwendung - ohne bauaufsichtlicher Zulassung

Dekore: alle Dekore aus der Kronoplan Kollektion

UV Schutzfolie: ja + Schutzfolie

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 6, 8, 10 mm
3050 x 1320 mm / 6, 8, 10 mm
2800 x 2040 mm / 6, 8, 10 mm

5580 x 2040 mm / 6, 8, 10 mm
Vollformat aufgetrennt / 6, 8, 10 mm

Kennzeichnung: zwei schwarze Mittelstreifen im Kern

- 61631 Kronoplan Color CGS
- 61632 Kronoplan Color CGS II. Wahl
- 61641 Kronoplan Color CGS getrennt in
- 61642 Kronoplan Color CGS getrennt in II.Wahl
- 61651 Kronoplan Color CGS Fixmaß
- 61652 Kronoplan Color CGS Fixmaß II.Wahl

Kronoplan Color CGF nach EN 438
B1, schwer entflammbar nach DIN 4102
brauner Kern

Verwendung: Außenanwendung - mit bauaufsichtlicher Zulassung

Dekore: alle Dekore aus der Kronoplan Kollektion

UV Schutzfolie: ja + Schutzfolie

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 6, 8, 10 mm
3050 x 1320 mm / 6, 8, 10 mm
2800 x 2040 mm / 6, 8, 10 mm

5580 x 2040 mm / 6, 8, 10 mm
Vollformat aufgetrennt / 6, 8, 10 mm

Kennzeichnung: ein schwarzer Mittelstreifen im Kern

- 61571 Kronoplan Color CGF
- 61572 Kronoplan Color CGF II. Wahl
- 61581 Kronoplan Color CGF getrennt in
- 61582 Kronoplan Color CGF getrennt in II.Wahl
- 61591 Kronoplan Color CGF Fixmaß
- 61592 Kronoplan Color CGF Fixmaß II.Wahl

Baucompact CGS nach EN 438
B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102
brauner Kern



Verwendung:	Außenanwendung - ohne bauaufsichtlicher Zulassung		
Dekore:	101, 106, 112, 162, 171, 191, 515, 527, 537, 9551, 9552, 9553, 9555, 9557, 9559, 9560		
UV Schutzfolie:	nein, ausreichende UV-Beständigkeit ohne Folie		
Abmessung/Stärke:	2800 x 1300 mm	/	1 - 18 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	3050 x 1320 mm	/	1 - 18 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	2800 x 2040 mm	/	6, 8, 10 mm
	5580 x 2040 mm	/	1 - 12 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	Vollformat aufgetrennt	/	1 - 12 mm (außer 6, 8, 10 mm)
Kennzeichnung:	keine		
61301	Baucompact CGS		
61302	Baucompact CGS II. Wahl		
61311	Baucompact CGS getrennt in		
61312	Baucompact CGS getrennt in II.Wahl		
61321	Baucompact CGS Fixmaß		
61322	Baucompact CGS Fixmaß II.Wahl		

Color CGS nach EN 438
B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102
brauner Kern

Verwendung:	Außenanwendung - ohne bauaufsichtlicher Zulassung		
Dekore:	alle Dekore aus der Kronoplan Kollektion		
UV Schutzfolie:	ja + Schutzfolie		
Abmessung/Stärke:	2800 x 1300 mm	/	1 - 18 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	3050 x 1320 mm	/	1 - 18 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	2800 x 2040 mm	/	1 - 18 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	5580 x 2040 mm	/	1 - 12 mm (außer 6, 8, 10 mm)
	Vollformat aufgetrennt	/	1 - 12 mm (außer 6, 8, 10 mm)
Kennzeichnung:	keine		
61331	Color CGS		
61332	Color CGS II. Wahl		
61341	Color CGS getrennt in		
61342	Color CGS getrennt in II.Wahl		
61351	Color CGS Fixmaß		
61352	Color CGS Fixmaß II.Wahl		

Spezielle Anwendungen



Bowlingbahn

Spezialaufbau für extrem hohe mechanische Festigkeit

Weitere Kennwerte nach EN 438

B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102

brauner Kern

Dekore:	427 (Ahorn hell mit feinen Linien) oder nach Auftrag
Struktur:	SM oder GL
Oberfläche:	UV aktive Oberfläche (nach Auftrag)
Stärke:	11, 13 mm
Abmessungen	nach Vorgabe der technischen Bestimmungen der DBU
Plattenmarkierungen:	per Siebdruck nach Vorgabe der technischen Bestimmungen der DBU (Deutschen Bowling Union)
62011	Bowlingbahn
62012	Bowlingbahn II. Wahl
62021	Krono Bowling Compact Fixmaß
62022	Krono Bowling Compact Fixmaß II. Wahl
62031	Krono Bowling Compact getrennt in
62032	Krono Bowling Compact getrennt in II. Wahl

Kegelbahn

Spezialaufbau für extrem hohe mechanische Festigkeit

Weitere Kennwerte nach EN 438

B2 Standard, normal entflammbar nach DIN 4102

brauner Kern

Dekore:	Uni Dekore aus der Kollektion Holzwerkstoffe
Struktur:	SM oder GL
Oberfläche:	UV aktive Oberfläche (nach Auftrag)
Stärke:	9 - 12 mm
Abmessung:	2800 x 1300 mm
61801	Kegelbahn
61802	Kegelbahn II. Wahl
61811	Kegelbahnbelag getrennt in
61812	Kegelbahnbelag getrennt in II. Wahl
61821	Kegelbahnbelag Fixmaß
61822	Kegelbahnbelag Fixmaß II. Wahl

**Kompaktplatten, einseitig oder beidseitig geschliffen
brauner Kern**



Anwendungen: kundenspezifische Anwendungen im Bereich Türenindustrie,
Schalungen, Sandwichplatten (untergeordnete Anw.)

Dekor: 807 (Natronisolierpapier elektrobraun)

Struktur: SM

Abmessung/Stärke: 2800 x 1300 mm / 1 - 15 mm
3050 x 1320 mm / 1 - 15 mm
2800 x 2040 mm / 1 - 15 mm

5580 x 2040 mm / 1 - 15 mm
Vollformat aufgetrennt / 1 - 15 mm

Stärkenreduzierung durch Schleifen berücksichtigen!

- 62051 Kompaktplatten einseitig geschliffen
- 62052 Kompaktplatten einseitig geschliffen II. Wahl
- 62061 Kompaktplatten einseitig geschliffen getrennt in
- 62062 Kompaktplatten einseitig geschliffen getrennt in II. Wahl
- 62071 Kompaktplatten einseitig geschliffen Fixmaß
- 62072 Kompaktplatten einseitig geschliffen Fixmaß II. Wahl

- 62081 Kompaktplatten beidseitig geschliffen
- 62082 Kompaktplatten beidseitig geschliffen II. Wahl
- 62091 Kompaktplatten beidseitig geschliffen getrennt in
- 62092 Kompaktplatten beidseitig geschliffen getrennt in II. Wahl
- 62101 Kompaktplatten beidseitig geschliffen Fixmaß
- 62102 Kompaktplatten beidseitig geschliffen Fixmaß II. Wahl

Technische Laminate

1. Technische Schichtstoffe gemäß Hp 2061 (Hartpapiere)

2. Technische Schichtstoffe MkHp Typ PF CP 201 (melaminkaschierte Hp) nach DIN 7735 und EN 60893



Verwendung: Autoelektrik, Geräte- und Anlagenbau, Schalttafeln

Dekore: Hp 2061 807
MkHp Uni Dekore

Struktur: SM

Abmessungen: alle Formate

Stärken: 0,5 - 40 mm in Abhängigkeit vom Einsatzzweck

Kern: braun und schwarz

Kennzeichnung: graue und schwarze Kennlinien (nach Auftrag)

62111	Technische Kompaktplatten
62112	Technische Kompaktplatten II. Wahl
62121	Technische Kompaktplatten getrennt in
62122	Technische Kompaktplatten getrennt in II. Wahl
62131	Technische Kompaktplatten Fixmaß
62132	Technische Kompaktplatten Fixmaß II. Wahl
62111	Technische Kompaktplatten schwarz
62112	Technische Kompaktplatten schwarz II. Wahl
62121	Technische Kompaktplatten getrennt in schwarz
62122	Technische Kompaktplatten getrennt in schwarz II. Wahl
62131	Technische Kompaktplatten Fixmaß schwarz
62132	Technische Kompaktplatten Fixmaß schwarz II. Wahl